NETGEAR ProSafe

Pare-feu VPN NETGEAR ProSafe FVS336GV2

| Configuration du réseau | Sécurité | VPN | Les utilisateurs | Administration | Surveillance | Support Web | Déconnexion |

:: Paramètres WAN :: Liaison de protocole :: DNS dynamiques :: Paramètres LAN :: Configuration DMZ :: Routing ::

Paramètres WAN1 ISP | Paramètres WAN2 ISP | Mode WAN

NAT (traduction d'adresse réseau)

Aidez-moi

Utilisez le routage NAT ou classique entre les interfaces WAN et LAN?

- (•) NAT
- ( ) Routage Classique

Mode portuaire

Aidez-moi

- ( ) Remplacement automatique à l'aide du port WAN: WAN2
- (•) L'équilibrage de charge — view protocol bindings
- ( ) Utilisez uniquement un port WAN unique: WAN2

Méthode de détection d'échec WAN

Aidez-moi

- ( ) Aucun
- (•) Recherche DNS à l'aide de serveurs DNS WAN
- ( ) Recherche DNS à l'aide de ces serveurs DNS:
  - WAN1: 0 . 0 . 0 . 0
  - WAN2: 0 . 0 . 0 . 0
- ( ) Ping ces adresses IP:
  - WAN1: 0 . 0 . 0 . 0
  - WAN2: 0 . 0 . 0 . 0

Réessayer l'intervalle est: 30 Secondes

Basculement après: 4 Les échecs

Appliquer | Réinitialiser